



DEFROSTER

Vid problem med att lastat material rutchar bakvägen på transportörens band p.g.a. nedisning/rimfrost på bandets yta.

Rutschande material kan ge:

- Personskador ("lavinfara")
- Materialbortfall
- Produktionsbortfall
- Spill och saneringskostnader
- Bandskador
- Ökade underhållskostnader

Defrosteren lägger på en mycket fin dimma av antifrysmedel vid vändtrumman före materialet lastas på transportören.

Hinnan lägger sig på bandets lastyta och säkerställer kontakt mellan band och lastat material.

Minimal vätskeförbrukning (tillika miljöbelastning), se räkneexempel.

PRODUKTEGENSKAPER

- Komplet med käril, pump, termostat, magnetventil, styrningsautomatik mm
- Själv sugande pump i rostfritt stål
- Tankens volym är som std 100 L och försedd med nivåbrytare. På begäran kan andra tankstorlekar erhållas.
- Defrosteren är helautomatisk och levereras med ett styrschåp vilket kontrollerar mängd vätska, tid, drift samt temperatur.
- Defrosteren kan köras med "cirkulationskörning" för blandning av frysmedel.
- Enkel elinstallation, 230 V, Eurokontakt (plug in)
- Tillkommer endast rördragning

