



# SPILLEX HDS

## SIDOKANTTÄTNING



## Spillex HDS

Nya höga krav på säkerhet och miljö kombinerat med krav på effektivare produktion, innebär ett behov av nya tätningssystem.

Spill-Ex LPS eliminerar spill och damm på omlastningsstationer samtidigt som de elastiska och slitstarka blocken är skonsam mot bandet (50-60 shore A).

Spill-Ex LPS står för en rad uppskattade egenskaper som t ex : slitstark (lång livslängd), lätt att justera för att följa transportbandets kontur, enkel installation och service.

### Produktegenskaper:

Spill-EX HDS är lämplig för tunga applikationer och kräver en montage höjd på 200 mm.

Enkel anpassning mot formen på bandet

Spill-EX HDS har en tätnings längd av 1200 mm och består av:

- 1 stödplåt (längd: 1194 mm)
- 8 tätning block (mått 150 x 200 mm, slitage kant: 70 mm)
- 8 klämmor inklusive fästelement.

Tätning blocken är tillgängliga i följande specifikationer:

- Typ HDS-NT, som kan användas upp till 65 ° C
- Typ HDS-HT, som kan användas upp till 150 ° C
- Typ HDS-NTA, anti-statiska och flamsäker gummitätning som kan användas upp till 150 ° C

OBS !!! finns även i ATEX godkänd självslocknande kvalitet